

# Vejledning og aftalegrundlag for PPF på bil.

## 1) PPF, et alternativ til toplak

PPF/beskyttelsesfilm, er en glasklar meget kraftig fim, som udelukkende tjener det formål, at beskytte lak på særligt udsatte steder. Det kan også med fordel bruges oven på indpakningsfolie. PPF beskytter bilens lak mod stenslag, ridser og slitage, samt miljømæssige faktorer som insekt splat og fugleklatte. Folien beskytter lakken mod fejl fra dårlige vasketekniker og vaskehals ridser.

Vores PPF har en overlegen optisk klarhed, giver en dybde af glans i lakken i mange år og er meget nem at vedligeholde. PPF er selvhelende. Det vil sige stenslag, ridser, og vaskehals hvirvler forsvinder ved anvendelse af varmt vand, varme fra bilens motor, ved hjælp af en føntørrer eller ved blot at stå i solen.

## 2) Udskiftning / skader

Hvis dele af filmen har været udsat for en større skade, kan dette panel nemt udskiftes. Udskiftningen tager kun få timer - i modsætning til traditionelle lakreparationer, som ofte kan resultere i at du skal undvære bilen i flere dage eller uger. Filmen er ikke diffusions tæt, derfor kan den heller ikke standse evt. påbegyndt korrosion eller erosion på/i karosseri dele, som kan være opstået som følge af slid, skrammer og stenslag. Hold derfor øje med opstående ujævnheder på folien.

## 3) Basis omfang og aftalegrundlag for folieringen

- Køretøj leveres nyvasket af kunde til leverandør. Evt. nano eller voksbehandlede overflader skal ligeledes af kunden være grundigt afrenset.
- Nødvendig affedtning for optimal vedhæftning for folie foretages af leverandøren.
- Kontrol af køretøj af kunde og leverandør i fællesskab
- Kun glatte, lakerede dele kan monteres med PPF og aftales på forhånd hvilke dele der ønskes folieret
- Leverandøren kan forbeholde sig ret til at lave samlinger med overlap i tilfælde af at et køretøj har større ubrudte flader eller større krumninger end materialet tillader.

- Karosseridele af umalede, imprægnerede, overfladebehandlede og/eller struktur prægede materialer i plast og metal, indpakkes som hovedregel ikke i folie.
- Kunden kan forvente at filmen ikke bliver bukket omkring kanter, men har en naturlig afslutning ca. 2mm fra emnets kant. Dette er en nødvendighed for at filmen bibeholder funktion og holdbarhed.

### **4) Før arbejdets start**

Før du afleverer din bil til foliering er der nogle forhold du selv skal være opmærksom på.

- Bilen afleveres renvasket og indvendig rengjort.
- Bilens lak skal være afrenset fuldstændigt for nano eller voks behandling.
- Såfremt køretøjet ikke kan dokumenteres i 100% original lakering, tages der som udgangspunkt forbehold for holdbarhed/vedhæftning på de karosseridele der er omlakeret. Forbeholdet kan ophæves ved dokumentation af at den foretagne lakeringskvalitet overholder bilmærkets gældende regler.
- Kvalitets dokumenteret lakering kan under ingen omstændigheder dækkes af garantien, hvis disse folieres tidligere end 4 uger efter lakeringen.
- Bilen må ikke være undervogns/hulrumsbeskyttet inden for de seneste to uger før aflevering. Der gøres opmærksom på at efterfølgende undervognsbehandling også kan angribe klæbestof ved foliens kanter, f.eks. skærmkanter.
- Det skal ligeledes aftales hvilke dele på bilen der evt. skal afmonteres for opnåelse af optimalt resultat. Der udpeges endvidere hvor evt. samlinger i folie, kan blive nødvendige, grundet dele som ikke afmonteres, eller der er flader som er større end de materialer, der skal anvendes kan dække i ét stykke.
- Leverandøren erstatter ikke afmonterede dele på køretøjer, som går itu ved afmontering. (evt. betinget af nyvognsgaranti).

### **6) Leveringen**

Når bilen afhentes gennemgås den sammen med leverandøren, således eventuelle fejl eller mangler kan blive noteret.

Denne vejledning sammen med fremsendte faktura er dit garantibevis. Husk også at købe plejemidler som leverandøren/folieproducenten anbefaler.

### **9) Vedligehold/pleje af folie overflader**

Enhver form for garanti forudsætter at det købte produkt anvendes og vedligeholdes korrekt.

- Da installationen af folien er en våd proces, anbefaler vi ikke at vaske bilen i de første 7 dage efter. Fugtigheden mellem folie og lak fordampes stadig i løbet af denne tid, og ved at bruge shampoo kan det påvirke processen og klæbemidlet omkring kanter af hvert panel.
- Når folien er hærdet, er du i stand til at vaske bilen som normalt (hvis det er muligt, brug 2-spand metoden og egen vaske handske). Vi anbefaler en PH-neutral shampoo.
- Hvis du får pletter fra insekter eller fugleklatte, skal du stadig fjerne dette så hurtigt som muligt, som du ville uden PPF
- Overfladeridser og hvirvel mærker i folien vil hele i løbet af en periode, du kan accelerere processen ved at hælde varmt vand (ikke kogende) over det ønskede område, det vil hjælpe det øverste lag af filmen til, at vende tilbage i dens oprindelige tilstand.

### **10) Garanti**

Vi leverer 10 års garanti på alle vores Paint Protection Film, der er installeret af Infronts egne certificerede installatører.

Vi garanterer din folie mod gulning, eller løft og erstatter ethvert område af folie, som ikke anses for at opfylde dette krav i løbet af sin garanti (fra monteringsdato). Selvfølgelig dækker garantien ikke skade på PPF forårsaget af ulykker, kollisioner, forsætlig misbrug, almindeligt slid eller skade forårsaget af produkter eller rengøringsmidler, der ikke anbefales til brug på PPF. Udover garantien giver vi kunderne en grundig rådgivning i vedligeholdelse. For mere information, garanti eksklusioner, fulde vilkår og betingelser kontakt venligst Infront.